

ATV 1000CC MUD PRO - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Podesimo vešanje

Vitlo 3500 LBS

Udobno putničko
sedište s naslonom

5-inčni TFT displej

Električno servo
upravljanje

Pouzdan motor

Selektivni 2WD-4WD

Felne 14" Bead Lock

Prednji LED farovi

Zadnja LED svetla

MOTOR I POGONSKI SISTEM

Hlađenje	Tečno
Zapremina motora	976 CC
Tip pogonskog sistema	Selektivni 2WD / 4WD / Zaključani 4WD sa Visco-4Lok prednjim diferencijalom
Tip motora	4-taktni V-twin, SOHC
Otvor x hod klipa	91 x 75 mm
Maks. obrtni moment	95 N.m / 5500 RPM
Maks. snaga	92 KS / 7300 RPM
Sistem paljenja	Električni
Menjač	CVT osovinski
Sistem napajanja	BOSCH elektronsko ubrizgavanje goriva
Krajnji pogon	Automatski CVT P/R/N/L/H

DIMENZIJE I MASA

Nosivost nosača (P/Z)	75 / 150 LBS
Procenjena suva masa	1.014 lb (460 kg)
Kapacitet rezervoara	4.8 galona (18.2 L)
Slobodan prostor ispod vozila	13 in. (33 cm)
Ukupne dimenzije (D x Š x V)	2450 x 1290 x 1500 mm
Nosivost tereta	740 lb (336 kg)
Broj putnika	2
Međuosovinski razmak	59 in. (1493 mm)
Visina sedišta	36.75 in. (93.3 cm)

KOČNICE

Prednje/Zadnje kočnice	Dvostruki 260 mm disk sa hidrauličnim dvoklonim čeljustima
Parkirna kočnica	Parkirna u menjaču i ručna kočnica

DODATNE SPECIFIKACIJE

Prednje vešanje	Lučni dvostruki A-arm sa prednjim stabilizatorom
Zadnje vešanje	Nezavisni TTI (torziona vučna ruka)
Osvetljenje	Beli LED kratki/dugi + crveni LED stop/kočiono svetlo
Instrumentacija	Digit. displej, brzinomjer, odometar, tahometar, temp. rashladne tečnosti, voltmeter, sat motora, indikator serv., sat, indikator stepena, pokazivač goriva, upozorenje vis. temp., podsetnik pojasa, DC priključak

GUME I TOČKOVI

El. servo upravljanje	Standardno
Prednje gume	28 x 9-14